DBV | Vrata od Grada.

-SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-

Predmet: Izmjena br. 1. Dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave: Adaptacija prostora za pripremu hrane, GIO-08/26-PN

Poštovani,

Dostavljamo Vam izmjenu dokumentacije o nabavi za predmet nabave: Adaptacija prostora za pripremu hrane, GIO-08/26-PN objavljen na mrežnoj stranici Naručitelja dana 20. veljače 2026. kako slijedi:

1. Naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda mijenja točku 3.2.1. na način da ista sada glasi:

- **Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini obavio radove iste ili slične predmetu nabave čija ukupna zbrojena vrijednost iznosi minimalno 25.000,00 EUR-a.**

  U svrhu dokazivanja navedenog Ponuditelj je dužan dostaviti:

  - Popis izvedenih radova u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis mora sadržavati popis radova, datum izvedenih radova i naziv druge ugovorne strane. Iz popisa mora biti vidljivo da je ponuditelj izvodio radove, a čija ukupna vrijednost iznosi minimalno 25.000,00 EUR-a.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja na dan 1. siječnja 2023. godine. Sukladno propisanim pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kune u euro, primijenit će se fiksni tečaj konverzije za preračunavanje koji iznosi: 1 EUR = 7,53450 HRK.

Nastavno na ovu izmjenu Poziva za dostavu ponuda, Naručitelj produljuje rok za dostavu Ponuda i isti sada glasi najkasnije do 02. ožujka 2026.

S poštovanjem,

Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Dobrota 24
20 213 ČILIPI

Poziv na dostavu ponuda

Adaptacija prostora za pripremu hrane

GIO-08/26-PN

Veljača, 2026.

SADRŽAJ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

1. Opći podaci
1.1. Podaci o Naručitelju
1.2. Komunikacija i razmjena informacija
1.3. Evidencijski broj nabave
1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojim je Naručitelj u sukobu interesa
1.5. Vrsta postupka nabave
1.6. Procijenjena vrijednost nabave
1.7. Vrsta ugovora o nabavi

2. Podaci o predmetu nabave
2.1. Opis predmeta nabave
2.2. Količina predmeta nabave
2.3. Troškovnik
2.4. Rok izvođenja radova
2.5. Mjesto izvođenja radova

3. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti i dokazi sposobnosti)
3.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
3.2. Tehnička i stručna sposobnost

4. Podaci o ponudi
4.1. Oblik, način izrade i sadržaj ponude
4.2. Dostava ponuda i otvaranje ponuda
4.3. Varijante ponude
4.4. Način određivanja cijene ponude
4.5. Jezik i pismo na kojem se dostavlja ponuda
4.6. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena
4.7. Kriterij odabira najpovoljnije ponude
4.8. Rok valjanosti ponude
4.9. Pregled i ocjena ponuda
4.10. Dostava obavijesti o odabiru ponude
4.11. Sklapanje ugovora
4.12. Rok, način i uvjeti plaćanja

5. Ostale odredbe
5.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata
5.2. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje
5.3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
5.4. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora
5.5. Tajnost podataka
5.6. Klauzula o integritetu

PRILOZI

Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Tehničke specifikacije
Prilog 3 – Troškovnik
Prilog 4 – Izjava o integritetu

1. OPĆI PODACI

1.1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja:	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Sjedište:	Dobrota 24, 20213 Čilipi
OIB:	63145279942
Telefon:	+385 20 773 222
Internetska adresa:	www.dbv.hr
Elektronička pošta:	headoffice@dbv.hr
IBAN:	HR8724020061100554933

1.2. KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Maro Bulić, referent javne nabave i poslova osiguranja – za pitanja u svezi predmeta nabave, sadržaja i oblika ponude te dokaza o sposobnosti
E-pošta: maro.bulic@dbv.hr

Komunikacija

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku, elektroničkim sredstvima komunikacije na adresi Naručitelja zaduženog za komunikaciju s ponuditeljima. Komunikacija drugim sredstvima između Naručitelja i gospodarskih subjekata dozvoljena je i na drugi način ako se radi o iznimnim situacijama koje su sukladne članku 60. ZJN 2016.

Objašnjenja i izmjene Poziva

Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana za kod javnog prikupljanja ponuda najkasnije 4 (četiri) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan odgovor na isti poslati, na dokaziv način, najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja Poziv na dostavu ponuda, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način kao i osnovni Poziv.

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

GIO-08/26-PN

1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Gospodarski subjekti sa kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 75-83 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22) su:

- MIRINOVO d.o.o., Od svetog Mihajla 37a, Dubrovnik, OIB: 82216971206
- DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Od svetog Mihajla 12, Dubrovnik, OIB: 40888070807
- NELJETOVE d.o.o., Trg Ruđera Boškovića 14, Slano, OIB: 85374345499
- SKALINATE turistički obrt, Lumbura 1, Dubrovnik, OIB: 56728298335

1.5. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Naručitelj (Zračna luka Dubrovnik d.o.o.) provodi postupak nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova sukladno uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave dostupan je na sljedećem linku:
https://www.dbv.hr/UserDocsImages/dokumenti%20i%20propisi/PRAVILNIK_jednostavna_nabava_2024_rev1_143922.pdf

1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Ukupna procijenjena vrijednost za predmet nabave je 38.000,00 EUR-a bez PDV-a.

1.7. VRSTA UGOVORA O NABAVI

Ugovor o izvođenju radova.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi na adaptaciji prostora za pripremu hrane, a sve sukladno Tehničkim specifikacijama (Prilog 2) i Troškovniku (Prilog 3).

Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 24 mjeseca.

CPV oznaka i naziv: 45454100 – Radovi na obnovi

2.2. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave je određena u Troškovniku (Prilog 3). Količina određena Troškovnikom je određena kao okvirna količina.

2.3. TROŠKOVNIK I TEHIČKE SPECIFIKACIJE

Troškovnik predmeta nabave se nalazi u Prilogu 3 ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjen obrazac Troškovnika na način kako je traženo obrascem i ovim Pozivom na dostavu ponuda. Ponuditelj je dužan ponuditi i upisati jedinične cijene i ukupne iznose za sve stavke u Troškovniku. Jedinična i ukupna cijena stavke u Troškovniku iskazuje se u apsolutnom iznosu zaokružena na dvije decimale. Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku, te nije dopušteno zasebno iskazivati popust ili povećanje cijena. **Za stavku Troškovnika dopušteno je nuditi proizvod samo jednog proizvođača i jedan tip proizvoda.** Nuđenje alternativnih proizvođača, varijanti ili inačica specificiranih proizvoda nije dopušteno. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim cijenama u stavkama Troškovnika. Ponuditelj ne smije ni na koji način mijenjati stavke troškovnika.

Tehničke specifikacije predmeta nabave su u cijelosti iskazane u Prilogu 2 ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno traženim tehničkim specifikacijama.

2.4. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Ugovor o izvođenju radova sklapa se najkasnije u roku od **5 (pet) kalendarskih dana** od dana dostave Odluke o odabiru.
Krajnji rok za završetak radova iznosi **1 (jedan) mjesec** od dana sklapanja ugovora. Izvođač je dužan dovršiti sve ugovorene radove unutar ovog roka.
Po završetku radova provest će se primopredaja između Naručitelja i Izvođača. O provedenoj primopredaji sastavlja se **primopredajni zapisnik**, kojim se potvrđuje da su radovi dovršeni u skladu s ugovorom i tehničkim specifikacijama. Primopredajni zapisnik može se potpisati nakon završetka radova, a u zapisniku se navodi datum stvarnog završetka radova. Primopredajnim zapisnikom evidentiraju se eventualni utvrđeni nedostaci te, ako ih ima, određuje se rok za njihovo otklanjanje. Dan potpisa zapisnika smatra se danom formalne primopredaje i potvrdom urednog izvršenja ugovornih obveza.

Rok izvođenja radova produljit će se:

- U slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu.

Razlogom produljenje roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao.
- Ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova.

Ako se u Zapisniku o primopredaji obostrano konstatira da Izvođač treba o svome trošku doraditi, popraviti ili ponovno izvesti pojedine radove, Izvođač je dužan, u roku utvrđenom u Zapisniku, pristupiti izvođenju tih radova. Ako izvođač ne izvede prethodno navedene pojedine radove u primjerenom roku, Naručitelj može angažirati drugu osobu da ih izvede na teret Izvođača.

2.5. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Zračna luka Ruđer Bošković.

3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI)

3.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje Ugovora o nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

3.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

U svrhu dokazivanja navedene sposobnosti Ponuditelj je dužan dostaviti:
- Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana , a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

3.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

3.2.1. Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini obavio radove iste ili slične predmetu nabave čija ukupna zbrojena vrijednost iznosi minimalno 25.000,00 EUR-a.

U svrhu dokazivanja navedenog Ponuditelj je dužan dostaviti:

- Popis izvedenih radova u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis mora sadržavati popis radova, datum izvedenih radova i naziv druge ugovorne strane. Iz popisa mora biti vidljivo da je ponuditelj izvodio radove, a čija ukupna vrijednost iznosi minimalno 25.000,00 EUR-a.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja na dan 1. siječnja 2023. godine. Sukladno propisanim pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kune u euro, primijenit će se fiksni tečaj konverzije za preračunavanje koji iznosi: 1 EUR = 7,53450 HRK.

4. PODACI O PONUDI

4.1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda se podnosi u pisanom obliku na Ponudbenom listu (Prilog 1) i Troškovniku (Prilog 3).
Svaki ponuditelj može dati isključivo jednu ponudu s jednim ispunjenim troškovnikom za cjelokupni predmet nabave.
Ponuditelj je obvezan ispuniti sve rubrike u troškovniku.
Ponuditelju je zabranjeno križati, brisati ili ispravljati uvjete iz Poziva na dostavu ponuda, a ako postoje nejasnoće potrebno je zatražiti pisano objašnjenje.

Sadržaj ponude:

1. Popunjen ponudbeni list, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (Prilog 1 ovog Poziva)
2. Izjava o integritetu ponuditelja ovjerena i popisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (Prilog 4 ovog Poziva)
3. Troškovnik, ispunjen, ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta (Prilog 3 ovog Poziva)
4. Dokazi iz točaka 3.1 i 3.2.
5. Ostalo traženo ovim Pozivom na dostavu ponuda.

4.2. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se mogu predati putem e-maila, na adresu: ponude@dbv.hr

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 02.03.2026. godine.

Otvaranje ponuda nije javno.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda. Odustajanje od ponude ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude.
Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.
Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad ili nemogućnost zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danom roku putem navedenog e-maila osim u slučaju više sile.
Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda.

4.3. VARIJANTE PONUDE

Varijante ponude nisu dopuštene.

4.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude izražava se u eurima (EUR).

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Cijena ponude obuhvaća sve točke troškovnika i izražava se u:

1. sveukupnom iznosu, u eurima bez PDV-a, - brojkama;
2. sveukupnom iznosu PDV-a, u eurima, - brojkama;
3. sveukupnom iznosu, u eurima sa PDV - brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati **svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti.**

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a **mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno**.

Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i cijeni ponude.

4.5. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA

Naručitelj je Poziv na dostavu ponuda izradio na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda. Ponuda se izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu.

U Pozivu na dostavu ponuda su korišteni stručni izrazi na engleskom jeziku, internacionalizmi i usvojenice, te izrazi za koje Naručitelj nije naveo prijevod na hrvatski jezik jer navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu te za iste nema adekvatan prijevod na hrvatski jezik.

Svi dijelovi ponude moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik ne treba biti ovjeren.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda. Propisani tekst Poziva na dostavu ponuda ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

4.6. VALUTA U KOJOJ CIJENA PONUDE TREBA BITI IZRAŽENA

Cijena ponude izražava se u eurima.

4.7. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude.

4.8. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je minimalno 70 (sedamdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u ponudbenom listu. Iz opravdanih razloga, Naručitelj može u pisanoj formi tražiti, a ponuditelj će također u pisanoj formi produžiti rok valjanosti ponude.
U roku produženja valjanosti ponude niti Naručitelj niti ponuditelj neće tražiti izmjenu ponude.
Naručitelj će pisanim putem zatražiti Izjavu o produljenju roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavak 2. ZJN 2016 (NN 120/16, 114/22).

4.9. PREGLED I OCJENA PONUDA

Nakon otvaranja ponuda Naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te o tome sastavlja zapisnik.

Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

Ako su informacije ili dokumentacija koje je gospodarski subjekt trebao dostaviti u svojoj ponudi nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od dva dana.

Postupanje sukladno prethodnom stavku ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

4.10. ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU

Odluka o odabiru ili poništenju postupka jednostavne nabave dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Odluka o odabiru ili poništenju postupka jednostavne nabave dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.

4.11. SKLAPANJE UGOVORA

Naručitelj i Ugovaratelj će sklopiti ugovor najkasnije u roku od 5 (pet) kalendarskih dana od dana dostave Odluke o odabiru ponude svim ponuditeljima.

4.12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN br. 94/2018), **Zračna luka Dubrovnik d.o.o. je obvezna zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa (eRačuna) i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.** Navedeno se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe navedenog Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 EUR-a te radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 EUR-a. Naručitelj će plaćanje izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka ispravnog e-računa.

Prilog elektroničkom računu (eRačunu) mora biti uredno obostrano potpisani **Zapisnik o primopredaji radova**.

Zapisnik o primopredaji radova mora sadržavati:

- Dokumente o dokazu kvalitete korištenih materijala
- Zapisnike o provedenim ispitivanjima
- Atestnu dokumentaciju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

5. OSTALE ODREDBE

5.1. PODACI O OBILASKU LOKACIJE ILI NEPOSREDNOM PREGLEDU DOKUMENATA KOJI POTREKPLJUJU POZIV NA NADMETANJE

Zbog prirode predmeta nabave Naručitelj svim zainteresiranim gospodarskim subjektima preporučuje izvršiti obilazak lokacije te se upoznati s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze .

Obilazak lokacije i pregled predmetne dokumentacije o predmetnoj nabavi je moguć svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 sati uz prethodnu pismenu najavu osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima iz točke 1.2 ovog Poziva na nadmetanje i potvrde termina od strane Naručitelja.

Pisanu najavu gospodarski subjekt mora poslati putem elektroničke pošte na adresu Naručitelja. Uvid u postojeće stanje lokacije vršit će se sa svakim zainteresiranim gospodarskim subjektom uz predočenje ovlaštenja izdanog od ovlaštene osobe gospodarskog subjekta na ime stručnog/ih djelatnika zainteresiranog gospodarskog subjekta koji će obaviti obilazak lokacija.

Ovlašteni predstavnik gospodarskog subjekta koji izvrši uvid u lokaciju bit će dužan potpisati Izjavu o obilasku lokacije. Gospodarski subjekt će snositi sve troškove i rizike vezane za obavljeni uvid.

Predajom ponude smatra se da je Ponuditelj upoznat sa stanjem lokacije.

Predajom ponude smatrat će se da je Ponuditelj pregledao lokaciju i dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na izvršenje ugovorne obveze i da je prije podnošenja ponude bio upoznat sa svim relevantnim činjenicama te da neće imati nikakvih naknadnih potraživanja.

Ako je gospodarski subjekt propustio utvrditi sve podatke koji utječu na izvršenje predmeta nabave, to ga ne oslobađa bilo koje odgovornosti rizika za nabavu dopremu i montažu predmetne robe.

5.2. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti ponudu kao zajednica, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim čl. 390 Zakona o javnoj nabavi.

Ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata ista je obvezna obrazac Ponudbenog lista popuniti na način da popuni naziv Ponuditelja, odnosno nazive svih članova zajednice.

Iz obrasca Ponudbenog lista – moraju biti razvidni podaci o svim članovima zajednice kao i podaci o tome koji će dio ugovora (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršiti pojedini član zajednice.

Ukoliko zajednička ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, gospodarski subjekt koji je nositelj ponude, dužan je u roku od osam dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti Naručitelju pravni akt – sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora sa svim elementima iz Izjave zajednice ponuditelja i dodatnim elementima iz kojih je vidljivo koji će dio iz ponude i ugovora izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude. Sporazum mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajedničke ponude.

5.3. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE

Naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
   Ako je gospodarski subjekt dio ugovora dao u podugovor, podaci iz prethodnog stavka točaka 1. i 2. moraju biti navedeni u ugovoru.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora od Naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili nije
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) obvezni su sastojci ugovora.

5.4. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

5.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije“ u iznosu 1.140,00 EUR bez PDV-a rokom valjanosti minimalno 75 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj se ima pravo naplatiti iz dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- neprihvaćanja ispravka računske greške,
- odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektronički dostavljene ponude, u papirnatom obliku, umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu, u zatvorenoj omotnici neposredno na protokol naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv, adresa i OIB ponuditelja ili porezni broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, te naznaka:

„NE OTVARAJ“
DIO/DIJELOVI PONUDE O NABAVI
ADAPTACIJA PROSTORA ZA PRIPREMU HRANE
GIO-08/26-PN

Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.
Jamstvo za ozbiljnost ponude biti će vraćeno ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora o nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

5.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza

Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije“ i „bez prava prigovora“ na iznos 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti minimalno 30 kalendarskih dana duže od trajanja ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj može koristiti isključivo u slučaju neispunjenja obveza, neurednog ispunjenja obveza ili za slučaj zakašnjenja i to:

- ako Ugovaratelj i nakon pisanog upozorenja i pozivanja na ispunjenje obveze ne izvrši ugovornu obvezu, kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Ugovaratelj i to u punom iznosu Jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
- radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Ugovaratelja u ispunjenju svojih obveza iz ovog Ugovora, i to u visini ugovorne kazne, a sve sukladno uvjetima definiranim ugovorom
- u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema Ugovaratelju u svezi sa ovim Ugovorom do visine iznosa koje Naručitelj potražuje, a maksimalno do punog iznosa Jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

- ako Ugovaratelj, u slučaju sklapanja dodatka ugovora, ne dostavi novo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ili produljenje postojećeg;
- u slučaju izdavanja zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet ugovora
- u slučaju da Ugovaratelj usprkos pisanom upozorenju ne poštuje odredbe koje se odnose na isporuku robe koja je predmet ugovora.
- u slučaju da Ugovaratelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

U slučaju podnošenja ponude zajednice ponuditelja, jamstvo mora ispunjavati uvjete, sredstvo, trajanje i iznos iz ove točke Poziva na dostavu ponuda, odnosno jamstvo (ukoliko ih se dostavlja više) kumulativno mora udovoljavati iznosu, a svako pojedinačno uvjetima, sredstvu i trajanju.
Jamstvo može dati:

- bilo koji gospodarski subjekt koji je naveden kao Nalogodavac (nalogodavac može biti i subjekt koji ne sudjeluje u ponudi, no iz jamstva mora biti jasno i razvidno o kojem je postupku javne nabave riječ, svrsi i u čije i za čiji račun se daje) te jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice ponuditelja
- jedan član zajednice ponuditelja pri čemu jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice s obveznim navodom da je riječ o jamstvu zajednice ponuditelja (navesti sve članove) ili
- svaki član zajednice ponuditelja ili drugi gospodarski subjekt kao nalogodavac za pojedinog člana zajednice razmjerno svom dijelu obveze pri čemu zbroj svih jamstava mora odgovarati iznosu jamstva iz ove točke Poziva na dostavu ponuda.

5.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije“ i „bez prava prigovora“ na iznos 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti duljine jamstvenog roka.
Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca, a počinje teći od dana obostrano potpisanog Zapisnika o primopredaji radova.

JAMSTVENI ROK ZA IZVEDENE RADOVE

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova je 24 mjeseca, a počinje teći od dana primopredaje radova. Izvođač jamči da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje sukladni odredbama Ugovora, propisima, pravilima struke i da nemaju skrivene nedostatke koji umanjuju vrijednost objekta ili njegovog vijeka trajanja. Izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u jamstvenom roku, a koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije držao svojih obveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Naručitelj će odrediti Izvođaču primjeren rok za otklanjanje nedostataka. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke u roku koji mu je Naručitelj odredio, Naručitelj može potrebne radove ugovoriti s trećom osobom uz pažnju dobrog gospodara, te za njihovo plaćanje koristiti sredstva iz dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Prava Naručitelja prema Izvođaču zbog nedostataka na izvedenim radovima prelaze i na sve kasnije vlasnike ili korisnike objekta do isteka jamstvenog roka. Navedeni jamstveni rok ne utječe na odgovornost Izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23.)

U slučaju da Izvođač propusti pravovremeno predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Naručitelj zadržava pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora zbog povrede ugovornih obveza u punom iznosu.
Najkasnije 7 (sedam) dana nakon isteka jamstvenog roka za izvedene radove, Naručitelj će Izvođaču vratiti neiskorišteno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za izvedene radove.

5.3**3. Novčani polog**

Bez obzira koje je sredstvo jamstva Naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun Naručitelja otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. broj:

IBAN: HR8724020061100554933
Poziv na broj: OIB ponuditelja
Opis plaćanja: Jamstvo GIO-08/26-PN

Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna nisu obvezni dostaviti jamstvo traženo prema odredbama ove točke Poziva na dostavu ponuda.

5.5. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

5.5.1. Ugovaratelj je u obvezi izvesti ugovoreni predmet nabave sukladno kvaliteti, karakteristikama, pojedinačnim cijenama i količinama navedenim u ponudi gospodarskog subjekta, popunjenim troškovnikom i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda, koji svi čine sastavni dio Ugovora. Ugovaratelj je dužan u svom radu pridržavati se zakona i propisa Republike Hrvatske koji reguliraju predmet nabave.

5.5.2. Za praćenje izvršenja ugovora imenovat će se ovlašteni predstavnici koji će u ime ugovornih strana surađivati na izvršenju ugovora, te provoditi administrativno tehničku provedbu istog.

5.5.3. Rad u prostorijama Zračne luke Dubrovnik d.o.o. kao Naručitelja podrazumijeva i prihvaćanje uvjeta koji su propisani internim aktima Zračne luke Dubrovnik d.o.o.

5.5.4. Ugovaratelj će prije početka izvršenja predmeta nabave ishoditi Odobrenje za izvršenje usluga u skladu s Aerodromskim priručnikom Naručitelja i regulativom EU 139/2014. Odobrenje za izvršenje predmeta nabave će sadržavati opis predmeta nabave, vrijeme izvođenja aktivnosti, mjere koje Ugovaratelj mora provoditi za vrijeme izvršenja predmeta nabave u svrhu očuvanja sigurnosti, odgovorno osoblje Ugovaratelja i Naručitelja za koordinaciju izvršenja predmeta nabave te sve ostale potrebne aktivnosti sukladno standardima sigurnosti. Prije početka izvršenja predmeta nabave, Ugovaratelj je dužan za sve djelatnike, koji će predmet nabave izvršavati unutar zaštitno ograničenog područja na Zračnoj luci Ruđer Bošković, ishoditi aerodromske identifikacijske iskaznice za nepraćene osobe. Postupak može trajati do 30 dana, što treba uzeti u obzir.
Postupak uključuje podnošenje zahtjeva i popratne dokumentacije, provođenje postupka provjere podobnosti osobe i osposobljavanje osobe. Osposobljavanje mora biti sukladno točki 11.2.6. Provedbene uredbe (EU) 2015/1998. Naručitelj može prihvatiti stručna znanja iz spomenutog osposobljavanja koje je osoba stekla u drugoj državi članici EU. Za vozila koja će ulaziti u zaštitno ograničeno područje Zračne luke Ruđer Bošković, Ugovaratelj je dužan ishoditi odobrenja za vozila. Osobama i vozilima bez spomenutih iskaznica, odnosno odobrenja, neće biti dozvoljen ulazak u zaštitno ograničeno područje. Aerodromske identifikacijske iskaznice moraju se nositi na vidljivom mjestu cijelo vrijeme boravka u zaštitno ograničenom području. U slučaju nepridržavanja istog, iskaznica može biti oduzeta, a osobi zapriječen ulazak u zaštitno ograničeno područje.
Po završetku izvršenja predmeta nabave Ugovaratelj je dužan sve iskaznice i odobrenja za vozila vratiti Naručitelju. Sve troškove vezane uz izdavanje identifikacijske iskaznice i proces obvezne obuke snosi Ugovaratelj. Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice (50,00 EUR po osobi) i obvezni trošak obuke (45,00 EUR po osobi) ako ih osigurava Naručitelj, regulirani su važećim Cjenikom.

5.5.5. U slučaju kašnjenja u izvršenju Ugovora, Ugovaratelj je dužan Naručitelju platiti ugovornu kaznu. Ugovorna kazna iznosi 0,2% ukupno ugovorene vrijednosti Ugovora bez PDV-a za svaki dan kašnjenja do urednog izvršenja Ugovora. Ukupno naplaćena ugovorna kazna ne može prijeći 10 % vrijednosti Ugovora. Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalan iznos od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti bez PDV-a, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor. Naručitelj neće naplatiti ugovornu kaznu ako je kašnjenje nastalo uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemoguće zbog izvanrednih, vanjskih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora na koje Ugovaratelj nije mogao utjecati niti ih predvidjeti. U tom

slučaju, Ugovaratelj je dužan odmah po saznanju o nastupu takvih okolnosti, pisanim putem obavijestiti Naručitelja o istom uz dostavu odgovarajućih dokaza ukoliko je to potrebno, u protivnom gubi na to pravo.

5.5.6. Ugovaratelj mora osigurati osoblje sa stručnom spremom i iskustvom prikladnim za izvođenje građevinskih, elektro i strojarskih radova u obujmu predviđenom ovim ugovorom i tehničkim specifikacijama. Ponuditelj je odgovoran da radovi budu izvedeni stručno, sigurno i u skladu s važećim propisima i tehničkim zahtjevima.

5.5.7. Ukoliko tijekom izvršavanja predmetnih aktivnosti dođe do oštećenja imovine Naručitelja krivnjom Ugovaratelja, isti je dužan izvršiti popravak ili platiti troškove popravka nastalog oštećenja. Ugovaratelj će na svoj trošak po izvršenju aktivnosti sve površine, objekte, građevine koje je koristio dovesti u prvobitno stanje.

5.5.8. Ugovaratelj se obvezuje da za vrijeme trajanja Ugovora, kao i nakon njegova isteka ili raskida, neće bez prethodnog pisanog odobrenja Naručitelja davati izjave, priopćenja ili bilo kakve druge informacije povezane s ovim postupkom nabave, provedbom Ugovora ili projektom na koji se ugovor odnosi. Navedena obveza se odnosi na objave u medijima, društvenim mrežama, online platformama, mrežnim stranicama, na javnim događajima ili drugim oblicima javne komunikacije.

5.5.9. Ukoliko Ugovaratelj propusti ispuniti neke obveze iz Ugovora, Naručitelj može, putem pisane obavijesti, zatražiti od Ugovaratelja da ispuni obvezu u odgovarajućem roku. Ako se tijekom izvršenja ovog Ugovora Ugovaratelj ne drži uvjeta Ugovora, odnosno ne ispuni bilo koju obvezu iz ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo tražiti od Ugovaratelja da u primjerenom roku otkloni nedostatke, odnosno ispuni obvezu iz ovog Ugovora. Ukoliko do isteka roka iz prethodno navedenog Ugovaratelj ne postupi po zahtjevu Naručitelja, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

5.5.10. Sve eventualne sporove nastale temeljem ili u svezi sa Ugovorom Naručitelj i Ugovaratelj će nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja nastalog spora, nadležan je stvarno nadležan Sud prema sjedištu Naručitelja.

5.6. TAJNOST PODATAKA

Gospodarski subjekt u postupku jednostavne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima. Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

5.7. KLAUZULA O INTEGRITETU

Naručitelj jamči korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćaju odgovornosti i određene sankcije (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.
Izjava o integritetu Naručitelja se nalazi na sljedećoj internetskoj poveznici:
https://www.dbv.hr/UserDocsImages/dokumenti%20i%20propisi/Izjava_o_integritetu_Zracna_luka_Dubrovnik.pdf?vel=241365

PRILOG 1 – Ponudbeni list

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave

Naziv Naručitelja	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Adresa	Dobrota 24, 20 2013 Čilipi
OIB	63145279942
Predmet nabave	**Adaptacija prostora za pripremu hrane**
Evidencijski broj nabave:	**GIO-08/26-PN**

Podaci o Ponuditelju

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)	**DA**	**NE**
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)	**DA**	**NE**
Naziv Ponuditelja/ člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem		
Sjedište Ponuditelja		
Adresa Ponuditelja		
OIB		
IBAN i naziv banke		
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)	**DA**	**NE**
Adresa za dostavu pošte		
Adresa e-pošte		
Kontakt osoba Ponuditelja		
Broj telefona		
Broj telefaksa		
Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora		

Cijena i rok valjanosti ponude

Cijena ponude bez PDV-a - brojkama	
Iznos PDV-a (25%)	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
Rok valjanosti ponude	
Broj i datum ponude	

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta	
Funkcija	
Potpis	
Datum	

PONUDBENI LIST - DODATAK A

PODACI O OSTALIM ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

(popunjava se samo u slučaju Zajednice ponuditelja)

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave

Naziv Naručitelja	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Adresa	Dobrota 24, 20 2013 Čilipi
OIB	63145279942
Predmet nabave	**Adaptacija prostora za pripremu hrane**
Evidencijski broj nabave:	**GIO-08/26-PN**

Član zajednice ponuditelja

Naziv člana zajednice ponuditelja (tvrtka, skraćeni naziv tvrtke)	
Sjedište člana zajednice ponuditelja	
Adresa člana zajednice ponuditelja	
OIB	
IBAN i naziv banke	
Član zajednice ponuditelja u sustavu PDV-a	**DA** **NE**
PDV identifikacijski broj	
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja	
Broj telefona	
Broj telefaksa	
Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora	

PODACI O DIJELU UGOVORA KOJE ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA

Redni broj člana zajednic	Član zajednice ponuditelja	Predmet	Količina	Vrijednost	Postotni dio
REKAPITULACIJA *Sveukupna vrijednost usluga i postotni dio vrijednosti Ugovora koji pružaju članovi zajednice ponuditelja (bez podizvoditelja)*					

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja (zaokružiti):

DA **NE**

ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA	
Ime i prezime ovlaštene osobe	
Potpis	

PONUDBENI LIST - DODATAK B

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(popunjava se samo u slučaju postojanja podizvoditelja)

Podaci o Naručitelju i predmetu nabave

Naziv Naručitelja	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Adresa	Dobrota 24, 20 2013 Čilipi
OIB	63145279942
Predmet nabave	**Adaptacija prostora za pripremu hrane**
Evidencijski broj nabave:	**GIO-08/26-PN**

Podizvoditelj

Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćeni naziv tvrtke)	
Sjedište podizvoditelja	
Adresa podizvoditelja	
OIB	
IBAN i naziv banke	
Podizvoditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti)	**DA** **NE**
PDV identifikacijski broj	
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba podizvoditelja	
Broj telefona	
Broj telefaksa	
Ime, prezime i stručna kvalifikacija osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora	

PODACI O DIJELOVIMA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI POJEDINI PODIZVODITELJ

Redni broj podizvoditelja	Podizvoditelj (naziv)	Predmet	Količina	Vrijednost	Postotni dio
REKAPITULACIJA *Sveukupna vrijednost usluga i ukupni postotni dio vrijednosti Ugovora koji se ustupaju podizvoditeljima*					

Ovlaštena osoba ponuditelja	
Funkcija	
Potpis	
Datum	

PRILOG 2. – Tehničke specifikacije

Zbog prirode predmeta nabave, tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u posebnom prilogu – Troškovnik (Prilog 3.) ovog Poziva na dostavu ponuda.

3 **GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI -**
Adaptacija prostora za pripremu hrane

Stavka	Opis	jedinica mjere	količina	Jedinična cijena Eur	Ukupna cijena Eur
A	***GRAĐEVINSKI RADOVI***				
A.1.	**RUŠENJA I DEMONTAŽE**				
	Izrada prodora fi 100mm u AB konstrukciji debljine do 50cm za prolaz instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije	kpl	1.00		
A.1.	**RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO**				
A.2.	**ZIDARSKI RADOVI**				
A.2.1.	**Izravnavanje površine poda nakon uklanjanja keramičkih pločica** skupa s vezivnim sredstvom. Dobava i ugradnja brzovezujućeg reparaturnog morta na bazi cementa obogaćen smolom, visoke prionjivosti na podlogu ili jednakovrijedno_____. Mort se nanosi u debljinama 1-10 mm po sloju, preko prethodno izvedenog temeljnog premaza za poboljšanje prionjivosti. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Svojstva proizvoda: Reakcija na požar: A1 / A1fl prema normi EN 13501-1 ili jednakovrijedno _____ Tlačna čvrstoća min. C16 Savojna čvrstoća min. F4 Prethodno stari vodootporni ostaci ljepila trebaju biti potpuno uklonjeni. Veza staro / novo- priprema podloge veznim sredstvom za bolje prijanjanje za nanos mase za izravnanje. Obračun po m2 ugrađenog izravnanja.	m^2	11.00		
A.2.2.	Dobava i ugradnja veznog gotovog cementnog estriha koji brzo veže bez skupljanja. Svojstva proizvoda: tlačna čvrstoća min. 20 MPa preko 24 sata ; min. 40 MPa preko 28 dana savojna čvrstoća min. 5,0 MPa nakon 24 sata, min. 6.0 MPa nakon 28 dana Estrih se izvodi na vezu staro/novo. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala, u debljini maks. 30mm. Veza staro / novo- priprema podloge veznim sredstvom za bolje prijanjanje za nanos mase za izravnanje. U sustavu jednog proizvođača. Obračun po m2 ugrađeng estriha.	m^2	2.20		

A.2.	**ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:**				

A.3.	**IZOLATERSKI RADOVI**				

HIDROIZOLACIJE

A.3.1. Dobava i ugradnja jednokomponentnog **paropropusnog elastičnog vodonepropusnog akrilatnog hidroizolacijskog premaza** na bazi vode ili jednakovrijedno _____
Svojstva proizvoda:
- specifična gustoća: min.1,20
- izduženje pri slomu: min. 250%
- premoštenje pukotina (0°C): min.3.0 mm
- prionjivost na podlogu: min. 1,0 MPa

Premaz se nanosi na podlogu u 2-3 sloja. Ukupna suha debljina min. 1.0 mm. Prvi sloj se razrjeđuje sa vodom u omjeru 1:1. Uključen ugradnja vodonepropusnih elastičnih traka na spoju pod-zid, zid-zid, oko prodora i slivnika. Svi proizvodi trebaju biti međusobno kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti od strane proizvođača se treba dostaviti nadzornom inženjeru. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala.

Obračun po m2 površine.

horizontalno	m^2	11.00		
vertikalno zid uz stol i umivaonik h ≈100 cm	m^2	8.00		
traka	m^1	11.00		

A.3.	**IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO**				

B	***OBRTNIČKI RADOVI***				

B.1.	**GIPSKARTONSKI RADOVI**				

Obračun načelno po Normativima i opisima za suhu gradnju Hrvatske obrtničke komore, osim ako troškovnikom nije drugačije određeno! Sav materijal za izvedbu radova predviđen prema normi treba dostaviti na gradilište.

Obračun pregrada po m^2 s odbitkom otvora preko 2,5 m^2 /kom kod vrata/prozora s dovratnikom / doprozornikom.

Obračun pregrada po m^2 s odbitkom otvora bez dovratnika/doprozornika preko 4,0 m2/kom. U tom slučaju špalete obračunati posebno po m^1 razvijene dužine za izvedenu širinu, s izvedbom tipskog profila (obostrano) za ojačanje brida u cijeni m^1.
Obračun pregrada u prostoru koji ne idu do cijele visine ili širine po m^2 s odbitkom otvora kao gore. U tom slučaju vidljive rubove pregrade izvesti kao špalete i obračunati posebno po m1 razvijene dužine za izvedenu širinu, sa izvedbom tipskog profila (obostrano) za ojačanje brida u cijeni m^1.

Obračun oblaganja kao za pregrade. Kod zatvaranja bridova ili špaleta izvesti tipski profil za ojačanje brida jednostrano u cijeni m [1] .

B.1.1. Dobava potrebnog materijala te izrada **obloge zida** do nosive čelične podkonstrukcije, pretpostavljene visine 260 cm, a na postojeću potkonstrukciju.
Izvodi se od jednostruke obloge negorivim cementnim pločama od portland cementa ili jednakovrijedno _____ presvučena mrežom od staklenih vlakana ugrađenom s prednje i stražnje strane, bez azbesta, otporne na vodu i plijesan. Ploče moraju biti namjenjene za unutarnju primjenu. Debljina ploče: 12 - 13 mm.

U zidove u kojima je predviđen ovjes opreme-viseći elementi i umivaonik potrebno je između postojeće podkonstrukcije umetnuti šperploču debljine min.16 mm a prema nacrtu. Nosiva nosiva potkonstrukcija je predpostavljena od tipskih CW/UW-profila.
Uključivo ispuna mineralnom vunom sukladno normi HR EN 13162 , toplinske vodljivosti λ≤ 0,035 W/mK debljine min. 5,0 cm između metalnih nosača gipskartonskih ploča, minimalni dužinski otpor strujanju zraka ≥ 5 kPa· s/m2, zahtjevi reakcije na požar minimalno A1 ili jednakovrijedno _____.

Uključivo brtvljenje spojeva sa susjednim plohama, te parna brana od polietilenske (PE) folije, sukladno normi HR EN 13984 ispod ploča. Parna brana debljine minimalno 0,2 mm (200 mikrona) i minmalno E klase reakcije na požar. Ekvivalentna debljina zračnog sloja difuzije vodene pare: Sd≥100 m. Svi preklopi i spojevi moraju biti brtvljeni namjenskim ljepljivim trakama.
Obrada spojeva bijelom masom za fugiranje i gletanje na bazi cementa za gletanje ploče, traka (približno 10 cm) od staklenih vlakana s alkalno otpornim premazom.

Uključivo premaz prije postavljanja pločica temeljnim premazom.
Svi spojevi bandažirani staklenom mrežicom, a sve površine kompletno kvalitetno gletane u standardu Q2 prema DIN-u uz prethodnu impregnaciju, obradu spojeva i okolne površine prema Q2 i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini od prosječno 2mm. Sve pripremljeno za postavu keramike. Rubovi završeni tipskim rubnim završetkom.

Kompletno s pomoćnim materijalom i podkonstrukcijom za ovjes visećih elemenata i umivaonika.
Uključivo izrada potrebnih prodora za instalacije, obloga instalacija, ugradnja kutija za prekidače i utičnice i sl.

U sustavu jednog proizvođača.
Obračun po m2 izvedene obloge i m2 ojačanja.

zidna obloga	m^2	30.00		

ojačanje	m^2	3.00		

STROP

B.1.2. Dobava potrebnog materijala te **izrada jednostrukog spuštenog stropa.**
Izvodi se od jednostruke obloge negorivim cementnim pločama od portland cementa ili jednakovrijedno _____ presvučena mrežom od staklenih vlakana ugrađenom s prednje i stražnje strane, bez azbesta, otporne na vodu i plijesan. Ploče moraju biti namjenjene za unutarnju primjenu. Debljina: 12-13 mm.

S**pušteni strop na metalnoj potkonstrukciji CD 60 x 27. Obloga se izvodi na podkonstrukciji od "C" profila** min. 0,7/50 mm krutim metalnim ovjesom s osiguranjem protiv podizanja. Ovjes se mora sastojati od gornjeg dijela prilagođenog visini vješanja, donjeg dijela za profil CD 60/27 te sigurnosnih klinova. Sustav mora omogućiti precizno visinsko podešavanje i biti ispitan na nosivost prema normi HR EN 13964, minimalne klase nosivosti 0,40 kN (40 kg) po ovjesu. Ploče se učrvršćuju konstrukciju prema uputama proizvođača.
Svi profili i sva spojna i pričvrsna sredstva moraju imati minimalno antikorozivnu zaštitu C5 ili jednakovrijedno_____.

Uključivo ispuna mineralnom vunom sukladno normi HR EN 13162, toplinske vodljivosti $\lambda \leq 0{,}035$ W/mK debljine min. 10,0 cm između metalnih nosača gipskartonskih ploča i parna brana debljine minimalno 0,2 mm (200 mikrona). Ekvivalentna debljina zračnog sloja difuzije vodene pare: $Sd \geq 10$ m. Svi preklopi i spojevi moraju biti brtvljeni namjenskim ljepljivim trakama.

Pripremiti za ličenje nanošenjem bijele mase za fugiranje i gletanje cijele površine (minimalna debljina sloja 4 mm). Ispod bijele mase za fugiranje i gletanje mora se postaviti mreža za armiranje izrađena od staklenih vlakana s alkalno otpornim premazom. Da bi se postigao gladak završni sloj kvalitete Q2, nanijeti još jedan sloj bijele mase za fugiranje i gletanje na bazi cementa i izgladiti cijelu površinu.

Za završnu obradu površine preko cijele unaprijed pripremljene (fugirane i armirane) površine nanosi se gotova glet masa koja odbija vodu, a služi za finu završnu obradu površina visoke kvalitete obrade površine koja zadovoljava Q4 kvalitetu

Svi spojevi bandažirani staklenom mrežicom, a sve površine kompletno kvalitetno gletane u standardu Q3 prema DIN-u uz prethodnu impregnaciju, obradu spojeva i okolne površine prema Q2 i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini od prosječno 2mm. Sve pripremljeno za ličenje. Rubovi završeni tipskim rubnim završetkom. Kompletno s pomoćnim materijalom i podkonstrukcijom. Uključivo izrada potrebnih prodora za instalacije, obloga instalacija, ugradnja kutija za prekidače i utičnice i sl.

Obračun po m2 izvedene obloge.

	m^2	11.00		

B.1.3. Dobava potrebnog materijala te **popravak postojećeg jednostrukog spuštenog stropa i zatvaranje rupa.**
Izvodi se od jednostruke obloge GK pločama tip A debljine cca 12.5 mm
Svi spojevi bandažirani staklenom mrežicom, a sve površine kompletno kvalitetno gletane u standardu Q3 prema DIN-u uz prethodnu impregnaciju, obradu spojeva i okolne površine prema Q2 i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini od prosječno 2mm. Sve pripremljeno za ličenje. Rubovi završeni tipskim rubnim završetkom.

Kompletno s pomoćnim materijalom i podkonstrukcijom. Uključivo izrada potrebnih prodora za instalacije, obloga instalacija, ugradnja kutija za prekidače i utičnice i sl.

Obračun po m2 izvedene obloge.

	m^2	10.00		

B.1.	**GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO**				

B.2.	**KERAMIČARSKI RADOVI**				

B.2.1. Dobava potrebnog materijala i pločica te **postava gress pločica na pod pripremnice hrane.** Dimenzije pločica min. 30x60 cm, retificirane, debljine ne manje od 9 mm. Boja RAL 1015 ili jednakovrijedno_____
Svojstva proizvoda:
Apsorpcija vode ≤ 0,5%
Protukliznost minimalno R10
Debljina minimalno 9 mm
Pločice se izvode na izveden i izoliran estrih na podu / i g.k. zidu, u deformabilno ljepilo klase min. C2TE S1 prema HRN EN 12004, ili jednakovrijedno _____

Fugiranje izvesti dvokomponentnom epoksidnom masom za fugiranje, otpornom na kiseline i lužine ili jednakovrijedno_____
Pogodna za širinu fuge od 2 - 20 mm.
Prije nanošenja ljepila podlogu je potrebno pripremti nanošenjem temeljnog premaza na bazi sintetičkih smola.

U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja svih potrebnih INOX A4 ili jednakovrijedno_____ kutnih, rubnih i završnih profila, kvadratnog presjeka, završno obrađenih mat, te obrada reški.
Demontirani prag na prijelazu prema restoranu treba ugraditi na inicijalnu poziciju nakon izvedbe novog opločenja.

Na radnim reškama ugraditi trajnoelastično poliuretansko brtvilo ili jednakovrijedno_____ uz prethodnu obradu namjenskim temeljnim premazom. Svi proizvodi (ljepilo, masa za fugiranje, brtvilo) trebaju biti međusobno kompatibilni. Potvrdu kompatibilnosti dostaviti nadzornom inžinjeru i projektantu. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Cijenom sadržan sav potreban rad (polaganje i proboji), materijal i transport. Obračun po m2 postavljenih pločica dovedenih do pune funkcionalnosti.

pločice	m^2	11.00		

B.2.2. **Opločenje zidova pripremnice hrane do visine 260 cm**

Isto kao prethodna stavka ali mat obrade bez zahtijeva za protukliznošću. Dimenzije pločica min. 30x60 cm.
Sve kompletno izvedeno uključivo čišćenje i pranje pločica nakon fugiranja.
Obračun po m2 postavljenih pločica.

pločice	m^2	41.00		

B.2.	**KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:**				

B.3.	**SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI**				

Soboslikarske I ličilačke radove izvest će naručitelj

REKAPITULACIJA:

A REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

A.1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA

A.2. ZIDARSKI RADOVI

A.3. IZOLATERSKI RADOVI

B REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA

B.1. GIPSKARTONSKI RADOVI

B.2. KERAMIČARSKI RADOVI

B.3. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI (bez PDV-a):
PDV (25%)
SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI (s PDV-om)

*Svi nazivi ili specifični tehnički parametri služe isključivo za opis kvalitete.
Ponuditelji mogu ponuditi jednakovrijedne proizvode

3 **VODOVOD I KANALIZACIJA -**
Adaptacija prostora za pripremu hrane

A/ PRIPREMNI RADOVI

Stavka	Opis	jedinica mjere	količina	jedinična cijena Eur	cijena Eur
1	Otspajanje dijela postojeće instalacije vodovoda i odvodnje i ugradnja ventila na postojeći cjevovod sanitarne tople ihladne vode	kompl.	1		
2	Demontaža postojeće opreme te predaja iste investitoru - sudoper sa odvodnim sifonom i sudoperskom baterijom	kompl.	1		
3	Demontaža postojećih cjevovoda sanitarne tople i hladne vode i cjevovoda odvodnje do mjesta priključenja nove instalacije	kompl.	1		
4	Izrada prodora kroz međukatnu konstrukciju. Izradi prodora pristupiti oprezno uz zaštitu svih elemenata konstrukcije, inventara, obloga i sl.				
	Φ80mm	kompl.	7		
	Φ50mm	kompl.	3		
5	Demontaža rešetkastog spuštenog stropa, čišćenje istog i pohranjivanje, te ponovna montaža	m2	10		

A/ PRIPREMNI RADOVI

B/ INSTALACIJA VODOVODA HLADNE I TOPLE VODE U GRAĐEVINI

St.	Opis	j. m.	kol.	cijena
1	Dobava i ugradnja PP-R cijevi prema DIN 8077/88 ili jednakovrijedno_____ i spojnih komada, za temeljni horizontalni i vertikalni razvod hladne i tople vode s ugradnjom metalnih obujmica s gumom na razmaku od 0,5 - 2,5 m. Obračun se obavlja po m kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi. U stavku uračunati sav potreban spojno-brtveni materijal, te spojne i fazonske komade. Kompozitna cijev PN20 SDR 7.4			
	d 20 mm Φ15 (R 1/2'')	m	20	
	d 25 mm Φ20 (R 3/4'')	m	10	
2	Dobava i ugradnja izolacije horizontalnog i vertikalnog razvoda hladne i tople vode parozapornom toplinskom izolacijom s parnom branom i toplinskom vodljivosti λ≤0,04 W/mK debljine minimlano 9 mm, koljena i T komadi tvornički predpripremljeni.			
	22x9	m	20	
	28x9	m	10	

3	Dobava i ugradnja slobodno protočnih podžbuknih ventila s niklanom kapom i rozetom.			
	d 25 mm fi20 (R 3/4'')	kom	1	
	d 20 mm fi15 (R 1/2'')	kom	2	
4	Dobava i ugradnja slobodno protočnih nadžbuknih ventila i rozetom za priključak strojeva.			
	d 25 mm fi20 (R 3/4'')	kom	3	
	d 20 mm fi15 (R 1/2'')	kom	8	
5	Dobava i ugradnja slobodno protočnih nadžbuknih kutnih ventila i rozetom za sudoper, umivaonik i aparate za kavu/vodu.			
	R 1/2'' - 3/8''	kom	6	
6	Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom prema propisanim smjernicama. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje s uporabom pumpe na tlak od minimalno 16 bara.	kompl.	1	
7	Dezinfekcija cjevovoda, te ispiranje čistom vodovodnom vodom. Provođenje dezinfekcije vrši se po uputi nadležnog sanitarnog Inspektora koji prisustvuje postupku, odobrava dezinficijens, te izdaje pozitivni atest po provedenom zapisniku. Obračunati po dužnom metru ugrađenog cjevovoda	kompl.	1	

B/ INSTALACIJA VODOVODA HLADNE I TOPLE VODE U GRAĐEVINI

C/ KANALIZACIJA I RAZVOD U OBJEKTU

St.	Opis	j. m.	kol.	cijena
1	Dobava i ugradnja niskošumne odvodne cijevi i fazonskih komada od PP. Povezivanje cijevi za otpadne vode s nasadnom spojnicom. Otporne na kemikalije iz otpadnih voda i vanjske utjecaje. Otporne na vruću vodu na kraće vrijeme do 100°C. Materijal pod trajnim opterećenjem mora biti postojan na povišene temperature sukladno namjeni kuhinjske odvodnje. Moguće potpuno odvodnjavanje bez onečišćenja okoliša. Za vodove otpadnih voda unutar zgrada vrijedi DIN 19535 ili jednakovrijedno_____ . Prerada / postavljanje prema uputama proizvođača za postavljanje uz poštivanje DIN 1986 ili jednakovrijedno _____. Pri vješanju cjevovoda, obvezna upotreba apsorpcijskih obujmica za smanjenje prenošenja vibracija i buke na konstrukciju. Uključiti materijal za spajanje i učvršćenje kao i izolaciju.			
	NO 100	m	10	
	NO 75	m	10	
	NO 50	m	10	

2	Dobava i montaža odzračnog ventilacijskog kompleta za ugradnju u zid. Sklop za dozračivanje kapaciteta dozračivanja min. 12 l/s zraka, ili jednakovrijedno_____ u kanalizacijsku mrežu, s ukrasnom demontažnom maskom za siguran servis sklopa			
	NO 50	kom.	2	
3	Bojanje vidljivog dijela instalacije odvodnje u crnu boju RAL 9005 ili jednakovrijedno_____ postojanom na temperaturu cjevovoda. Obračun po duljini cjevovoda uključivo sav materijal potreban za bojanje i zaštitu			
	NO 100	m	10	
	NO 75	m	10	
	NO 50	m	5	
4	Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost po DIN 4033 komplet sa svim potrebnim radovima te izdavanje atesta			
		kompl.	1	
C/	**KANALIZACIJA I RAZVOD U OBJEKTU**			

REKAPITULACIJA:

A/	**PRIPREMNI RADOVI**	
B/	**INSTALACIJA VODOVODA HLADNE I TOPLE VODE U GRAĐEVINI**	
C/	**KANALIZACIJA I RAZVOD U OBJEKTU**	
	UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA (bez PDV-a):	
	PDV (25%)	
	UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA (s PDV-om):	

3 **ELEKTRO RADOVI -**
Adaptacija prostora za pripremu hrane

Stavka	Opis	Jedinica mjere	Ukupno			Ponuđeni proizvod (Proizvođač /tip/model-šifra /tehnička dokumentacija)
			Količina A	Jedinična cijena B	Ukupna cijena C = A x B	
1.1.	**RASVJETA I UTIČNICE**					
1.1.1.	Montaža i spajanje svjetiljke u modularni strop okivrne dimenzije 600x600mm. Svjetiljka se instalira kao dio rasvjetnog sustava. LED ugradbena stropna svjetiljka; Ulazna snaga svjetiljke: 40-42 W. Trajanje LED-a je min 80000 h prije nego što se svjetlosni tok smanji na 80% početne vrijednosti. Svjetlosni tok svjetiljke: 4600 - 5000 lm; Svjetiljka s vanjskim električnim priključkom. Svjetiljka ožičena s vodovima bez halogena; Dimenzije približno 595 x 595 x 75 mm, težina: 5.5 - 6 kg. Uključivo s ovjesnim materijalom. Oznaka u nacrtu: **1** Dobavu će izvršiti naručitelj.	kom	4			
1.1.2.	Dobava, montaža i spajanje Dobava, montaža i spajanje nazidne LED svjetiljke sigurnosne (protupanične) rasvjete za označavanje putova evakuacije, s jednostrano otisnutim pokazivačem smjera (npr. 'DOLJE'), ili jednakovrijedno. Minimalnih tehničkih karakteristika: -Kućište, od otpornog polimernog materijala (polikarbonat ili sl.), difuzor od materijala visoke mehaničke otpornosti. -Radni režim: Elektronička predspojna naprava s funkcijom automatskog testiranja (autotest). -Napajanje: Vlastiti izvor (baterija) s autonomijom od minimalno 3h. Vrijeme punjenja maksimalno 12-24h. -Izvor svjetlosti: LED snage min. 2W. -Funkcionalnost: Udaljenost uočavanja (visibility distance) minimalno 25m. -Zaštita: Stupanj mehaničke zaštite minimalno IP65 i IK08. -Radni uvjeti: Temperaturni opseg rada obuhvaća minimalno raspon od 0°C do +40°C. -Certifikati: Svjetiljka mora posjedovati ENEC certifikat ili jednakovrijedan _____ dokaz kvalitete prema HRN EN 60598-2-22. -Dimenzije: cca 185x240x440 mm (dopuštena odstupanja ±10%).. Oznaka u nacrtu: **2**	kom	4			
1.1.3.	Montaža i spajanje PVC parapetnog kabelskog kanala s poklopcem, pregradom za odvajanje jake i slabe struje, spojnicama za horizontalna i vertikalna skretanja, te za međusobno spajanje kanala, kao i oprema za učvršćenje. U kanal se smještaju šuko priključnice / komunikacijske priključnice. Dimenzije VxD: 130x53mm. Dobavu će izvršiti naručitelj.	m	24			
1.1.4.	Ugradnja u parapetni kanal i spajanje jednofazne utičnice sa zaštitnim kontaktom, 16A, 250V, bijela RAL 9003 ili jednakovrijedno_____. Dobavu će izvršiti naručitelj.	kom.	24			
1.1.5.	Dobava, ugradnja i spajanje sklopki za upravljanje rasvjetom. Kutija za nadžbuknu montažu i nosivi okvir za 2 modula, okviri, izmjenična sklopka bijela RAL 9003 ili jednakovrijedno_____ Tipkala se ugrađuju nadgradno u tehničkim prostorima.	kpl.	4			
1.1.6.	Dobava, polaganje i spajanje kabela s pet bakrenih vodiča pojedinačnog presjeka 16 mm², izoliranog gumenom smjesom visoke kvalitete (G16) ili umreženim polietilenom (XLPE), s plaštom od PVC-a ili bezhalogenske smjese za napajanje razdjelnika od +RP_03_1.M do novog +RP_03_BK. Kabeli se polažu na kabelske police, šupljine staklenih pregrada u terminalu zračne luke, u suhomotažnoj konstrukciji.	m	90			

1.1.7.	Dobava, polaganje i spajanje energetskih kabela s izolacijom i plaštem od bezhalogenih smjesa, sa smanjenim otpuštanjem dima i korozivnih plinova (tip N2XH ili jednakovrijedno _____)za rasvjetna tijela opće i sigurnosne rasvjete, utičnica. Kabeli se polažu na kabelske police, stropne nosače i u PNT cijevi.					
	5x1,5mm2	m	25			
	3x1,5mm2	m	20			
	3x2,5mm2	m	75			
	5x2,5mm2	m	25			
1.1.8.	Dobava i ugradnja PNT nadžbukne krute elektroinstalacijske cijevi za teška mehanička opterećenja bez halogena sukladno HRN EN 61386 od polikarbonata ili jednakovrijedno_____. Za mehaničku zaštitu kabela i vodiča minimalno 750N, veličina M20, uključivo obujmice, spojnice, koljena, T-elemente i ostali pričvrsni materijal.	m	30			
1.1.9.	Dobava, polaganje i spajanje energetiskih kabela s izolacijom i plaštem od bezhalogenih smjesa, sa smanjenim otpuštanjem dima i korozivnih plinova (tip N2XH ili jednakovrijedno _____) za napajanje sustava klimatizacije i ventilacije. Kabeli se polažu na kabelske police, stropne nosače i u PNT cijevi.					
	3x1,5mm2	m	20			
1.1.10.	Dobava, isporuka, razlvačenje i spajanje izoliranih vodiča za spajanje opreme na sabirnice za glavno i dopusnsko izjednačenje potencijala, tipa H07V-R ili jednakovrijedno _____ presjeka 6mm2. Boja izolacije u skladu sa HRN HD 308 S2	m	15			
1.1.11.	Dobava i montaža: stropni nosač kabela za minimalno 8 kabela 3x1,5mm2, Debljina pričvršćivanja približno 9 mm s mogućnošću korištenja odstojnika za ukupnu visinu od maksimalno 13 mm. pričvrsni otvor prilagođen za vijke/tiple promjera 6 mm Ø.	kom	50			
1.1.12.	Savitljiva izolacijska cijev za srednja mehanička opterećenja, bezhalogena, i samogasiva, promjera min Ø20mm prema normi HRN EN 61386-1 za srednju otpornost na pritisak uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal. Boja svijetlosiva RAL 7035 ili jednakovrijedno_____	m	15			
1.1.13.	Dobava, ugradnja i spajanje minijaturnog troipolnog prekidača 3p u razdjelnik +RP_03_1.M za zaštitu napojnog kabela 5x16mm2 za +RP_03_BK, nazivne prekidne moći minimalno 6kA i karakteriske isklapanja minimalno C po HRN EN 60898-1 ili jednakovrijedno_____ , stavka uključuje spojne vodiče P/F 1x16mm2, vijčane stezaljke 5kom za presjek 16mm2, vijke za učvršćenje, kanalice, pokrove i pregrade	kom	1			
1.1.14.	Isporuka zidnog modularnog razdjelnika tip +RP_03_BK ili jednakovrijedno za napajanje utičnica i rasvjete. Izrada: kombinacija straženjeg metalnog dijela i prednjeg dijela od visokootpornog tehnoploimera. Vrata metalna boja bijela RAL 9003 ili jednakovrijedno_____ Kapacitet minimalno 5 redova, minimalno 120 modularnih mjesta 18mm, maks. Tipski ispitan prema normi HRN EN 61439-1 i HRN EN 61439-2 mehnička zaštita minimalno IP40, otpornost na udarce minimalno IK08 Nazivni napon: 400V izmjenično, nazivna struja minimalno 160A Tip uzemljenja: TN-S U razdjelnik se ugrađuje slijedeća sklopna oprema prema projektu:	kpl.	1			
	Odvodnik prenapona za zaštitu od induciranih prenapona sukladno normi HRN EN 61643-11 Tip 2 s integriranim rastavljačem, namjenjen za TN-s sustav , najveći trajni radni napon Uc= minimalno 255V, Impulsna struja Iimp= minimalno 20kA, nazivna odvdna struja minimalno 20kA /pol s pomoćnim kontaktom za signalizaciju	kom.	1			
	Sklopka rastavljač 3p 40A	kom.	1			

	Kombinirana zaštitna sklopka–3P + N–16 A–300 mA klasa A , C krivulja - 6kA	kom.	3			
	Kombinirana zaštitna sklopka–1P + N–16 A–30 mA klasa AC , C krivulja - 6kA	kom.	12			
	Kombinirana zaštitna sklopka–1P + N–6 A–30 mA klasa AC , C krivulja - 6kA	kom.	10			
	Sabirnice 3p, nosači i zaštitni pokrov, N i PE sabirnice s vijčanim priključcima, redne stezaljke, sitni potrošni materijal (spojni vodovi, plastične kanalice, uvodnice, montažne DIN šine, montažni pribor, natpisne pločice, džep za dokumentaciju)	kpl.	1			
§	1.1. RASVJETA I UTIČNICE					
1.2.	**ELEKTROMONTAŽNI RADOVI**					
1.2.1.	Montaža uzemljenja i izjednačenja potencijala	kpl.	1			
1.2.2.	Ugradnja, ispitivanje i spajanje razdjelnika za utičnice i rasvjetu +RP_03_BK	kpl.	1			
1.2.3.	Dobava i postavljanje plastičnih oznaka sa termičkim ispisom za označavanje vodiča ožičenja, stezaljki, uređaja i kabela	kpl.	1			
§	1.2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI					
1.3.	**PARAMETRIRANJE, ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA**					
1.3.1.	Ispitivanje i izrada izvješća - Mjerenje otpora izolacije NN kabela - Mjerenje otpora uzemljenja - Mjerenje otpora unutar sustava za izjed.potencijala - Provjera neprekinutosti zašt.vodiča - Provjera zaštite od indirektnog dodira - Ispitivanje sigurnosne rasvjete (protupanične rasvjete) izvješća moraju biti izdana od strane ovlaštene osobe/tvrtke sukladno važećim zakonskim propisima u RH	kpl.	1			
1.3.2.	Inženjerska usluga izrade dokumentacije izvedenog stanja instalacija sa unešenim svim promjenama tijekom izvođenja instalacija. Praćenje tijekom izvođenja svih radova iz cjelokupnog troškovnika radova, svih izmjena koje se događaju tijekom građenje i unašanje u postojeću izvedbenu dokumentaciju. Prilaganje sve radioničke dokumentacije i detalja, koja je izrađena temeljem izvedbenog projekta i služila je za izvođenje po istoj. Dokumentacija izvedenog stanja koja uključuje sve promjene izvedene na građevini se sastoji od nacrta i tekstualnog dijela i predaje se Investitoru u elektroničkom i papirnom obliku. Projektna dokumentacija se isporučuje u 3 (tri) primjerka u parirnoj i u 1 (jednoj) digitalnoj formi: Auto Cad, Word, Excel, u SI mjernom sustavu na hrvatskom jeziku.	kpl.	1			
1.3.3.	Obuka kadrova korisnika upravljanje ugrađenom opremom, te upoznavanje tehničke službe korisnika s izvedenom instalacijom i uputama za rad.	kpl.	1			
§	1.3. PARAMETRIRANJE, ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA					

	REKAPITULACIJA ELEKTRO:					
	1.1. RASVJETA I UTIČNICE					
	1.2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI					
	1.3. PARAMETRIRANJE, ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA					
	UKUPNO ELEKTRO RADOVI (bez PDV-a):					

PDV 25%

UKUPNO ELEKTRO RADOVI (s PDV-om):

3 **STROJARSKI RADOVI -**
Adaptacija prostora za pripremu hrane

VENTILOKONVEKTORSKO HLAĐENJE

Opis	Jedinica mjere	Količina	Jediniča cijena u EUR	Ukupna cijena u EUR
Ugradnja vanjske jedinice split sistema DAIKIN RXF71A2V1B* na stropnu površinu iznad pripremnice hrane. Plin R32/1,15 kg. Max. el. struja 15.7A. PS high/low 4,17/2,76. Vanjska split jedinica se montira na INOX 304 ili jednakovrijedno _____ posudu s izvedenim priključkom za odvod kondenzata, te je potrebno otežati radi stabilnosti uređaja. U cijenu uključiti potreban plin R32 kako bi se uspostavio rad uređaja. **Naručitelj će dati split sistem za ugradnju (vanjsku i unutarnju jedinicu).*	komplet	1		
Ugradnja unutarnje jedinice split sistema DAIKIN RXF71A2V1B* na rešetkastu konstrukciju iznad pripremnice hrane s orjentacijom prema poslovnom salonu, povezivanje s vanjskom jedinicom i puštanje u rad. **Naručitelj će dati split sistem za ugradnju (unutarnju i vanjsku jedinicu)*	komplet	1		
Ugradnja vanjske jedinice split sistema DAIKIN FTXF35A5V1B* na stropnu površinu iznad pripremnice hrane. Plin R32/1,15 kg. Max. el. struja 15.7A. PS high/low 4,17/2,76. Vanjska split jedinica se montira na svoju INOX 304 ili jednakovrijedno _____ posudu, te je potrebno istu otežati/fiksirati radi stabilnosti uređaja. U cijenu uključiti sve radove i potreban materijal da bi se uspostavio rad uređaja. **Naručitelj će dati split sistem za ugradnju (vanjsku i unutarnju jedinicu).*	komplet	1		
Ugradnja unutarnje jedinice split sistema DAIKIN FTXF35A5V1B* na zid pripremnice hrane odmah ispod stropa, povezivanje s vanjskom jedinicom i puštanje u rad. *Naručitelj će dati split sistem za ugradnju (unutarnju i vanjsku jedinicu)**	komplet	1		
Izrada INOX 304 ili jednakovrijedno _____ posude u koju se postavlja vanjska jedinica. Posuda je okvirnih dimenzija 120x80x5 cm, te mora imati priključak za odvod kondenzata. Posudu je potrebno otežati/fiksirati za siguran rad klima uređaja.	komad	2		
Dobava i ugradnja predizoliranih bakrenih cijevi u kolutu za instalaciju rashladnog sustava (plinska i tekuća faza) sukladno normi HRN EN 12735-1 ili jednakovrijedno _____. Debljina stjenke i izolacija mora biti prilagođena radnim tlakovima medija R-32 .				
Φ 12,7 mm	metar	7		
Φ 9,5 mm	metar	3		
Φ 6,4 mm	metar	7		
Dobava i ugradnja ~~PVC~~ kanalizacijske cijevi od tvrdog polivinilklorida ili jednakovrijedno _____ sukladno normi HRN EN 1329-1 ili jednakovrijedno_____ za odvod kondenzata komplet sa fitinzima i brtvenim materijalom				
DN 32	metar	7		
DN 50	metar	10		
Svi cjevovodi se polažu podžbukno u dogovoru s izvođačem instalacija vodovoda i odvodnje				
Dobava i ugradnja ~~PVC~~spiralne fleksibilne ojačane cijevi za odvod kondenzata izrađena od materijala otpornog na koroziju i stvaranje algi. komplet sa fitinzima i brtvenim materijalom.				
unutarnji promjer fi16mm	metar	4		
Svi cjevovodi se polažu podžbukno u dogovoru s izvođačem instalacija vodovoda i odvodnje				
Dobava i ugradnja ugradbenog sifona za klima uređaje s kombiniranim zatvaračem (vodeni stupac i mehanička kuglica/klapna) koji sprječava povrat neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava. Sifon mora imati mogućnost čišćenja (poklopac za reviziju). Sve vanjske i unutarnje jedinice potrebno je preko sifona povezati na fekalnu odvodnju	komad	1		
Ispitivanje nepropusnosti i čvrstoće instalacije (tlačna proba) suhim dušikom na ispitni tlak od 30 bara u trajanju od minimalno 12 sati, uz izradu zapisnika o tlačnoj probi. Nakon uspješnog ispitivanja slijedi vakumiranje sustava i puštanje u rad sukladno uputama proizvođača opreme i pravilima struke.	komplet	2		

VENTILOKONVEKTORSKO HLAĐENJE

VENTILACIJA

Opis	Jedinica mjere	Količina	Jediniča cijena u EUR	Ukupna cijena u EUR
Dobava i ugradnja odsisnog aksijalnog ventilatora s energetski učinkovitim EC motorom ili jednakovrijedno _____ uključivo fleksibilne antivibracijske spojnice, servisnu sklopku za siguran rad, antivibracijske nosače i regulator broja okretaja ventilatora.				
Stupanj zaštite: minimalno IPX2 Makismalna električna snaga do 75W Protok: minimalno 350 m3/h, pri ekstremnom padu tlaka ΔP=150Pa OV Φ150 EC motor Proizvođač, tip proizvoda (upisati ponuđeno):_____	komplet	1		
Dobava i ugradnja ~~spiro cijevi~~ okruglih venitlacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima izrađeno sukladno normi HRN EN 1506 ili jednakovrijedno_____ , uključujući prijelazne komade, učvršćenja, prirubnice, koljena, račve, fleksibilne kanale i materijal za zavješenje i učvršćenje.				
Φ 150	metar	5		
Dobava i ugradnja zaštitnih ventilacijskih mrežica na ispušnom kanalu. Mrežice moraju biti izrađene od materijala otpornog na atmosferske utjecaje s integriranom mrežicom protiv insekata ili jednakovrijedno_____	komplet	1		

VENTILACIJA

REKAPITULACIJA:

VENTILOKONVEKTORSKO HLAĐENJE

VENTILACIJA

UKUPNO STROJARSTVO (bez PDV-a):

PDV (25%)

UKUPNO STROJARSTVO (sa PDV-om):

3 **REKAPITULACIJA -**
Adaptacija prostora za pripremu hrane

A/	**GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI**	
B/	**VODOVOD I KANALIZACIJA**	
C/	**ELEKTRO RADOVI**	
D/	**STROJARSKI RADOVI**	
	UKUPNO:	
	PDV 25 %	
	SVEUKUPNO:	

PRILOG 4. – Izjava o integritetu Ponuditelja

Izjava o integritetu

Kojom ponuditelj _____,
(naziv ponuditelja, sjedište, OIB)

u postupku **Adaptacija prostora za pripremu hrane (GIO-08/26-PN)** jamči korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaća odgovornosti i određene sankcije (bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

U_____, dana

_____

Potpis odgovorne osobe ponuditelja